

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6 s Push to open, velkobalení
- ▶ Plnovýsuv, nosnost 30 kg

Výsuv



- ▶ S integrovaným systémem otvírání Push to open
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 116 754	9 116 775	20 ks
300	9 117 490	9 117 501	20 ks
350	9 117 473	9 117 474	20 ks
420	9 116 789	9 116 790	20 ks
470	9 115 820	9 115 821	20 ks
520	9 117 871	9 117 872	20 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 113 945	9 113 951	20 ks
300	9 117 396	9 117 397	20 ks
350	9 117 372	9 117 373	20 ks
420	9 113 907	9 113 938	20 ks
470	9 117 305	9 117 306	20 ks
520	9 118 403	9 118 404	20 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	9 118 210	9 118 221	20 ks
300	9 118 139	9 118 140	20 ks
350	9 118 111	9 118 112	20 ks
420	9 117 979	9 117 980	20 ks
470	9 117 913	9 117 914	20 ks
520	9 118 246	9 118 247	20 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

