

Technický list

Druh výrobku:	bezpečnostní fólie transparentní
Typ výrobku:	šíře 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm
Použití:	Výrobek je pro zabezpečení skleněných výplní
Označení:	129506TR
Popis výrobku:	Bezpečnostní fólie je určena k zabezpečení skleněných výplní, používaných v nábytkářském průmyslu před poraněním střepe v případě rozbití (ochrana před padajícími skleněnými střepy). Fólie není určena k zabezpečení oken a dalších skleněných výplní před průnikem nežádoucích osob ani k instalaci na interiérové skleněné dělicí příčky. Instaluje se na zadní stranu skleněných výplní.

Technické parametry:

Nosná část:	polyolefinová fólie
Lepidlo:	akrylové
Tloušťka:	100 $\mu\text{m} \pm 10\%$
Pevnost proti protržení:	$> 23 \text{ N/m}^2$ (dle ASTM D 882-10)
Prodloužení při F-max:	$> 200 \%$ (dle ASTM D 882-10)
Adhezní pevnost	$> 2000 \text{ N/cm}^2$ (dle EN ISO 1939)
Teplota při aplikaci:	+18 až + 50 °C
Odstranitelnost:	není odstranitelná
Teplotní odolnost:	30 min. (90°C)
Podmínky použití:	Aplikace se musí provádět na suchý, čistý a odmaštěný povrch. V případě aplikace více pásů musí být zachován překlad fólií o minimální šířce 2 cm. Při aplikaci musí být dodržena teplota v rozměni +18 až + 50 °C.
Skladování:	Uchovávejte v suchém prostředí při teplotě + 5 a +25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením.
Skladovatelnost:	použijte do 6 měsíců od zakoupení

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem testů dodavatele a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů a počet jejich možných kombinací je tak vysoký, že není možné obsáhnout všechny kombinace. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za funkčnost ve všech případech. Doporučujeme aplikaci vždy předem vyzkoušet.

Demos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky
V Ostravě dne 16. 3. 2013