

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open
- ▶ Nosnost 25 kg



- ▶ **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlukně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- ▶ Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo		Balení
						levý	pravý	
250	263	50	160	188,5	61,5	9 111 275	9 111 276	24 ks
300	313	50	160	188,5	111,5	9 099 942	9 099 943	24 ks
320	333	62	192	221,5	98,5	9 099 944	9 099 945	24 ks
350	363	62	192	221,5	128,5	9 099 946	9 099 947	24 ks
380	393	62	224	249,5	130,5	9 099 948	9 099 949	24 ks
400	413	74	224	249,5	150,5	9 099 950	9 099 952	24 ks
420	433	74	224	283,5	136,5	9 119 510	9 119 511	24 ks
450	463	86	256	283,5	166,5	9 099 953	9 099 954	24 ks
480	493	86	256	309,5	170,5	9 119 512	9 119 513	24 ks
500	513	98	288	309,5	190,5	9 099 955	9 099 956	24 ks
520	533	98	288	338,5	181,5	9 135 732	9 135 733	24 ks
550	563	98	320	338,5	211,5	9 111 277	9 111 278	24 ks

- ▶ Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- ▶ Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	9 155 281	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)



- ▶ Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- ▶ Plast

Montážní pozice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	běžová	0 047 216	1/200 ks
zadní	bílá	0 073 213	1/200 ks