

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- ▶ Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System
- ▶ Nosnost 30 kg



- ▶ **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- ▶ Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 3
- ▶ Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	293	142		9 049 306	9 049 307	20 ks
280	293	160		9 047 564	9 047 566	20 ks
300	313	192		9 047 647	9 047 648	20 ks
320	333	192		9 047 651	9 047 652	20 ks
350	363	192		9 047 662	9 047 666	20 ks
380	393	224		9 047 682	9 047 683	20 ks
400	413	224		9 047 735	9 047 736	20 ks
420	433	224		9 047 747	9 047 748	20 ks
450	463	256		9 047 751	9 047 752	20 ks
480	493	256		9 047 756	9 047 757	20 ks
500	513	288	224	9 047 770	9 047 771	20 ks
520	533	288	224	9 047 772	9 047 773	20 ks
550	563	288	224	9 047 774	9 047 775	20 ks
580	593	352		9 047 635	9 047 636	20 ks
600	613	352		9 047 625	9 047 626	20 ks

- ▶ Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)



- ▶ Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- ▶ Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- ▶ Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	9 144 830	100 ks
pravá	9 144 841	100 ks