





- K beznářadové montáži polic do korpusu
- Pro řady otvorů $\varnothing 3$ a $\varnothing 5$ mm
- Jednoduchá demontáž polic prostřednictvím pružné západky v tělese, následně je možná opakovaná montáž
- Osazení tělesa zaručuje vždy správnou polohu, i při větší hloubce vyvrtaných otvorů
- U tlouštěk polic od 23 mm umožňuje otvor tvaru klíčové dírky předmontování šroubů do korpusu
- Rozsáhlý sortiment šroubů pro upevnění nosných dílů do řad otvorů $\varnothing 3$ mm a $\varnothing 5$ mm
- Zinkový odlitek niklovaný, plast šedý

VB 54

Nosný díl bez čepu
k přišroubování



Nosný díl s čepem
k zalisování



Položka	Rozměr T mm	Rozměr X mm	Rozměr Y mm	Obj. č.	Balení
VB 54/16	16	13,5	8	0 073 618	1/200 ks
VB 54/19	19	15	9,5	0 073 619	1/200 ks
VB 54/19 s čepem	19	15	9,5	9 134 677	1/200 ks
VB 54/23	23	17	11,5	0 073 620	1/200 ks
VB 54/29	29	20	14,5	0 073 851	1/200 ks