

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Intermat 9944 W-30
- ▶ Pro korpusový úhel -30°, úhel otevření 125°



- ▶ Závěs s klipovou technikou
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro korpusový úhel -30°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,7 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944 W-30, úhel otevření 125°

naložený



Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	Báze B 12 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	0 073 936	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 073 937	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 077 718	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 044 976	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 043 310	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 073 938	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 077 719	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 979	50 ks