

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ **Intermat 9973**
- ▶ **Úhel otevření 110°**



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,6 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9973, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	9 043 361	9 043 362	9 043 363	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 072 563	9 072 564	9 072 565	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 043 364	9 043 365	9 043 366	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 072 569	9 072 570	9 072 571	50 ks
k přišroubování TB 42		-	9 072 575	9 072 576	9 072 577	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 072 578	9 072 579	9 072 580	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 043 367	9 043 368	9 043 369	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 072 581	9 072 582	9 072 583	50 ks