

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Intermat 9966 pro tloušťky dveří do 32 mm
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	
k přišroubování TH 42		-	9 044 850	9 044 860	9 044 870	200 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 042 574	9 044 861	9 044 871	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 044 853	9 044 863	9 044 873	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	9 044 857	9 044 867	9 044 877	200 ks
k přišroubování TB 42		-	9 044 880	9 044 890	9 044 900	200 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 881	9 044 891	9 044 901	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 044 883	9 044 893	9 044 903	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	9 044 887	9 044 897	9 044 907	200 ks