


# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Montážní podložky s přímým seřízením výšky excentrem
- ▶ Pro Novisys, Sensys a Intermat


## Montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  10 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	200 ks


## Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  10 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	200 ks

## Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory  $\varnothing$  5 x 12 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Přímé seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm
- ▶ Ocel nikelovaná

Vzdálenost řady otvorů LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm				Bal.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	50 ks
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 ks