

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží as integrovaným tlumením

- ▶ Sensys 8631i pro dveře s velkou tloušťkou
- ▶ Úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Sensys 8631i, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	
k přišroubování TH 52		-	<b>9 090 260</b>	<b>9 090 270</b>	<b>9 090 280</b>	1/200 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 090 261</b>	<b>9 090 271</b>	<b>9 090 281</b>	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 090 266</b>	<b>9 090 276</b>	<b>9 090 286</b>	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	<b>9 090 290</b>	<b>9 090 300</b>	<b>9 090 310</b>	1/200 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 090 291</b>	<b>9 090 301</b>	<b>9 090 311</b>	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 090 296</b>	<b>9 090 306</b>	<b>9 090 316</b>	1/200 ks