

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- ▶ Sensys 8675
- ▶ Úhel otevření 110°



- ▶ Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- ▶ Například pro použití Push to open
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložky
- ▶ Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8675, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	polonaložený	vložený	Balení
			Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	
k přišroubování TH 52		-	9 071 313	9 071 314	9 071 315	1/200 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 071 316	9 071 317	9 071 318	1/200 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 071 328	9 071 329	9 071 330	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 584	9 073 585	9 073 586	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	9 071 331	9 071 332	9 071 333	1/200 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 071 334	9 071 335	9 071 336	1/200 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 071 346	9 071 347	9 071 348	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 587	9 073 588	9 073 589	1/200 ks